



A EVOLUÇÃO É GAUSS



ELÉTRICA

DIODO / TRIO DIODO

GA1100-POS / GA1101-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm
Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Retificador Automotivo: Modelo/Tipo Press-fit

GA1102


ESPECIFICAÇÕES:
800V | 3A
Diodo de Excitação
Embalagem: 10 unid.

GA1103-POS


ESPECIFICAÇÕES:
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm
Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado Tipo bandeira
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Alternadores Wapsa / Bosch

GA1104-POS / GA1105-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm
Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Alternadores Wapsa / Bosch

GA1106-POS / GA1107-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm
Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Retificador Automotivo: Modelo/Tipo Press-fit

GA1108-POS


ESPECIFICAÇÕES:
400V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm
Press-fit tipo **Bosch** Reforçado
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Retificador Automotivo: Modelo/Tipo Press-fit

GA1109-POS / GA1110-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
400V | 35A | Diâmetro: 8,75mm
Diodo Tipo Tin Can
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Veículos importados diversos

GA1112-POS / GA1113-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
400V | 50A | Diâmetro: 12,8 mm
Press-fit tipo **Bosch** Extra Reforçado
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Retificador Automotivo: Modelo/Tipo Press-fit - Reforçado

GA1114P-POS / GA1114N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
200V | 35A
Diodo tipo **Mitsubishi**
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Alternadores Manda, Mitsubishi, Mido

GA1115P-POS / GA1115N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
400V | 50A | Diâmetro: 11,5mm
Extra Reforçado
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Alternadores Hitachi

GA1121P-POS / GA1121N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
24V~32V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm | Avalanche (Zener)
Press-fit **Bosch**
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Alternadores para linha leve

GA1122P-POS / GA1122N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
38V~42V | 35A | Diâmetro: 12,8 mm | Avalanche (Zener)
Press-fit **Bosch**
Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO:
Alternadores para linha pesada

GA1123P-POS / GA1123N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
24V~32V | 50A | Diâmetro: 12,8 mm | Avalanche (Zener)
Pressfit **Bosch**
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores para linha leve

GA1124P-POS / GA1124N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
38V~42V | 50A | Diâmetro: 12,8 mm | Avalanche (Zener)
Pressfit **Bosch**
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores para linha pesada

GA1125P-POS / GA1125N-NEG



ESPECIFICAÇÕES:
24V~32V | 50A | Diâmetro: 10 mm | Avalanche (Zener)
Pressfit **Lucas**
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores para linha leve

GA1352-35A / GA1502-50A



ESPECIFICAÇÕES:
400V
Diodos Tipo Button
Embalagem: 10 unid.

GA1002



ESPECIFICAÇÕES:
800V | 3A
Diodos de excit.
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Diversos

GA1005



ESPECIFICAÇÕES:
800V | 3A
Diodos de excit. compatível com GA1006
Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Wapsa

GA1116



ESPECIFICAÇÕES:
200V | 2,5A
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores tipo Magneti Marelli

GA1220



ESPECIFICAÇÕES:
600V | 3A
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores 11S de 28A à 55A, Chevette, Opala, Utilitários.

GA1221



ESPECIFICAÇÕES:
600V | 3A
Embalagem: 10 unid.

GA1222



ESPECIFICAÇÕES:
600V | 3A
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Delco: 30SI Series IR/EF Alternators

GA1223



ESPECIFICAÇÕES:
600V | 3A
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Delco: 27SI Tipo 100, 200 Series IR/EF

GA1224



ESPECIFICAÇÕES:
400V | 3A
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Série 21SI

GA1225



ESPECIFICAÇÕES:

1000V | 3A

Embalagem: 1 unid.

APLICAÇÃO:

Agrale: Ônibus Volare; Cummins: Foton

GA1226



ESPECIFICAÇÕES:

400V | 3x10A

Com Autostart

Embalagem: 1 unid.

APLICAÇÃO:

CUMMINS: Cummins motores Séries B e C, Pulverizador Metafor, Muller DTV140, Encava OD e ISB, CLA 6BT Colcha 4BT e 6BT; **FREIGHTLINER:** Caminhões M2 com motor MBE 904/906 com montagem 3 orelhas redondas

GA1293



ESPECIFICAÇÕES:

800V | 2A

Diodos de excit. Compatível com GA1274

Embalagem: 01 unid.

APLICAÇÃO:

Alternadores Lucas